

Сравнительная таблица АвтоФон-Маяков

№	Параметр	АвтоФон SE-маяк	АвтоФон SE-маяк +	АвтоФон D-маяк
1	Поддерживаемые спутниковые системы	ГЛОНАСС/GPS	ГЛОНАСС/GPS	ГЛОНАСС/GPS
2	Поддержка функции A-GPS	Нет	Нет	Нет
3	Размер GPS антенны	25x25x4 мм		
4	Позиционирование по базам GSM (LBS)	да, расширенно		
5	Работа с RF-метками	Нет	Нет	Да
6	Иммобилайзер с беспроводными цифровыми реле блокировки	Нет	Нет	Нет
7	Доступные корпуса	Негерметичный и герметичный (взаимозаменяемы)		
8	Герметичный корпус в комплекте	Нет	Да	В модификации MOTO
9	Ключевые особенности корпусов	Уникальный, без винтов, сборка/разборка без инструментов		
10	Габариты негерметичного корпуса	69x51x22 мм		
11	Габариты герметичного корпуса	79x55x27 мм		
12	Тип элементов питания	Литиевые батареи, тип CR123A		
13	Емкость элементов питания.	1550 мАч x 3,0v x 2 шт.		
14	Возможность подключить внешнее питание	Нет	Да	Да
15	Возможность прямого управления устройством по смс	Да		
16	Возможность аудио-контроля	Да		
17	Количество входов тревоги	1		
18	Тревожная кнопка SOS в устройстве	Да		
19	Количество доп. каналов	0	1	1
20	Язык сообщений	рус./англ.		
21	Длительность автономной работы на 1 комплекте батарей	до 2-х лет		
22	Определение температуры	Да		
23	Контроль разряда батарей	Да		
24	"Черный ящик" для неотправленных GPRS пакетов	Да		
25	Память неотправленных тревог и сообщений, повторные попытки	Да		
26	Логическая коррекция "звезд на стоянках"	Да		
27	Режим непрерывной активности	Да		
28	Отправка GPRS пакетов в интервальном режиме	Да		
29	Защита PIN кодом	Да		
30	Управление с любого номера	Да		
31	Режим получения ссылки на карту в смс	да, на 3 разные карты		
32	Контроль баланса счета сим карты	Да		
33	Сигнал жизни	да, настраивается		
34	Контроль отключения/включения внешнего питания	да, настраивается		
35	GPRS-мониторинг с включенным GPS (по спутникам)	Да		
36	GPRS-мониторинг без включения GPS (по LBS-локации)	Да		
37	Наличие мониторингового сервера в интернете, облачный интерфейс	Да		
38	Работа с мобильными приложениями (Android, iOS)	Да		
39	Работа с бесплатным Контрольным Сервером АвтоФон (КСА)	Да		
40	Возможность комбинировать режимы в одном цикле	Да		
41	Встроенный цифровой акселерометр	Да, 6 функций		Да, 5 функций
42	Детекция начала движения охраняемого объекта	Да, настройка времени реактивации 10-90 мин		Да, настройка времени реактивации 5-90 мин.
43	Детекция переворота (изменение положения > 90град.)	Да		
44	Датчик удара	Да		
45	Датчик аварии (ускорение выше 8G)	Да		

46	Детекция падения человека	Да	Да	Нет
47	Переключение в непрерывный режим когда объект движется		Да	
48	Переключение в режим маяка при отключении внешнего питания	Нет	Да	Да
49	Сквозная нумерация отправляемых смс		Да	
50	Расширенная информация в смс и GPRS протоколе		Да	
51	Часы реального времени		Да, точные	
52	Авто отправка GPS координат на номер владельца при тревогах		Да	
53	Уведомление о подборе пароля		Да	
54	Уведомление о смене номера владельца		Да	
55	Сим-карта с супер тарифом в комплекте		Да	
56	Карточка-памятка с основными командами		Да	
57	Установка точного времени по GPS		Да	
58	Второй номер владельца для аварий		Да	
59	Возможность изменить название маяка		Да	
60	Возможность обновления прошивки по GPRS		Да	